

性能和优点

- ◆良好的耐压性和防震性能.
- ◆耐燃耐温防火性
- ◆使用中有着较好的可操作性.

性能	参数	单位	公差	标准
Property特性	WP300IIE	Unit	Tolerance	Test
Color颜色 (Adjustable可调)	黑色	--	--	Visual
Thickness厚度 (Cap is 0.1mm间隙 0.1mm) The thickness can be ordered 可依客户所需厚度生产	0.2~10	mm	±0.2	ASTM D 374
Flame Rating 耐燃等级	94V-0	--	--	UL
Insulation Strength耐电压值	>4	Kv/mm	--	ASTM D 149
Ultimate tensile strength拉伸强度	≥60	MPa	--	--
Specific Gravity比重	1.6	g/cm ³	±0.2	ASTM D 792
Working Temperature工作温度	-40~+200	°C	--	--
Volume resistivity体积电阻	≥1*10 ¹⁰	ohm	--	ASTM D257
Hardness硬度 (Adjustable可调)	55°	Shore A	±5°	ASTM D2240
REACH Compliant符合REACH规范	Yes	ROHS Compliant符合ROHS规范		Yes

产品应用:

- ◆液压系统密封检
- ◆火花塞套
- ◆电视剧和示波器中高压帽
- ◆供氧系统的密封圈、隔膜、阀门等

产品规格:

可依据需求背胶或者冲型，片材规格200*400/330*330 ≤0.2mm厚度可提供卷材

以上所载的任何信息都是准确可靠的，对于采用自己方法（方式）使用Westpoint的材料，客户要负责对材料进行测试，客户必须对使用Westpoint的材料承担全部责任，因为Westpoint及代理商不可能认知材料所有的潜在应用，对材料任何种类的偶然性或者后续损害负责 Westpoint不会承担责任. 感谢您对Westpoint的支持！



东莞市西点电子有限公司
 电话: 86-769-86959122 传真: 86-769-86959123
 网站: www.westpoint.cn
 广东省东莞市塘厦镇振兴围明月路4号